

鍵保管庫 キーセンター

# KEY CENTER



あらゆる使用形態に対応可能な鍵保管庫です。

## 厳格な使用権限を要求される現場に最適!

### 保管庫 A

- 現金格納庫扉 ・ 硬貨選別機
- 預り手形キャビネット ・ 夜間金庫
- 重要紙保管キャビネット
- 移動式現金保管庫 ・ 貸金庫扉
- 手形貸付現物キャビネット
- 両替機 ・ 担保証券キャビネット
- オープン出納機 ・ ATM機
- 重要書類キャビネット

### ●LED & 取出しボタン

取出を許可されたホルダーをLED発光にてお知らせ

### プリンター収納庫

- 外付オプションプリンター

### 保管庫 B【役席者開閉】

- 副 鍵
- 重要書類



ポータブル鍵管理機

KEY CENTER

### ●ステータス表示

液晶表示で機械の状況を表示

### ●カードリーダー

非接触型カード認証機能

### ●外部入出力

USBインターフェイス搭載  
Windows 2000/XP 対応  
LANインターフェイス  
(オプション)

### ●非常開錠扉【暗証開錠】

- 停電時 ・ 故障時

### ●保管庫 C【役席者開閉】

- 最重要鍵【最終退行者】
- 金庫室外扉
- 鍵保管キャビネット

### ●保管庫 D、E【役席者開閉】

- ポータブル鍵管理機
- ATM, CD扉
- 紙幣、硬貨入出金機
- 印紙税納付機
- 印鑑簿
- プルーフマシン
- エンコーダー
- 建物各部屋鍵
- 車両等

※ 赤文字は名称と使用例です。

## KEY CENTER 仕様

機種名	KEY CENTER 20	KEY CENTER 30
ホルダ数	20~60ホルダ (含 ポータブル管理機20ホルダ×2台)	30~70ホルダ (含 ポータブル管理機20ホルダ×2台)
認証装置	非接触ICカード (Mifare, Felica 等) / JIS-II 型磁気カード	
登録人数	1,000人	
記録件数	10,000件	
表示部	液晶パネル (バックライト付) 16桁×2行	
操作部	16キー (10キー+ファンクションキー)	
通信方式	USB / LAN (オプション)	
電源	AC100V	
消費電力	50W以下	
外形寸法	395(W)×121(D)×415(H)	395(W)×121(D)×580(H)
重量	約 80 kg	約 83 kg

\* Microsoft Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 \* Felica はソニー(株)の登録商標です。